

# Datenblatt für Haushaltsdunstabzugshauben

nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 65/2014 und Verordnung (EU) Nr. 66/2014

Miele		Modellname/-kennzeichen	
		DAS 4620	
Jährlicher Energieverbrauch (AEC) (AEC <sub>U/min</sub> )	kWh/Jahr	23,1	
Energieeffizienzklasse		A+++	
Energieeffizienzindex (EEI) (EEI <sub>U/min</sub> )		28,9	
fluiddynamische Effizienz (FDE) (FDE <sub>U/min</sub> )		40,9	
Klasse für die fluiddynamische Effizienz			
A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz)		A	
Beleuchtungseffizienz (LE) (LE <sub>U/min</sub> )	lx/W	110,0	
Beleuchtungseffizienzklasse			
A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz)		A	
Fettabscheidegrad	%	95,1	
Klasse für den Fettabscheidegrad			
A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz)		A	
Gemessener Luftvolumenstrom im Bestpunkt	m <sup>3</sup> /h	343,5	
Luftstrom (min. Geschwindigkeit)	m <sup>3</sup> /h	180	
Luftstrom (max. Geschwindigkeit)	m <sup>3</sup> /h	400	
Luftstrom (Intensiv- oder Schnelllaufstufe)	m <sup>3</sup> /h	602	
Max. Luftstrom (Q) (Q <sub>max</sub> )	m <sup>3</sup> /h	602	
gemessener Luftdruck im Bestpunkt	Pa	492	
A-bewertete Schallemissionen (min. Geschwindigkeit)	dB	38	
A-bewertete Schallemissionen (max. Geschwindigkeit)	dB	56	
A-bewertete Schallemissionen (Intensiv- oder Schnelllaufstufe)	dB	66	
gemessene Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt	W	114,7	
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (P <sub>o</sub> )	W		
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (P <sub>s</sub> )	W	0,30	
Nennleistung Beleuchtungssystem	W	3,0	
Durchschnittliche Beleuchtungsstärke des Beleuchtungssystems auf der Kochoberfläche			
	lx	330	
Zeitverlängerungsfaktor		0,5	